

MERCOTECH CA 30

ACABAMENTO ACRÍLICO METALIZADO

Finalidade de uso:

A **Mercotech CA 30** foi desenvolvida para ser usada em pisos do tipo frios laváveis, tais como, borracha, cerâmica, paviflex, mármore, granilite e vulcapiso, proporcionando brilho intenso, tipo molhado e proteção. Compatível com máquinas High Speed até 1600 rpm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Branco
ODOR:	Característico
pH (1%):	8,5 a 9,5
DENSIDADE (g/cm ³ , 25°C):	1,00 a 1,03
TEOR DE SÓLIDOS:	22,0%

INSTRUÇÕES DE USO:

Remova toda sujeira da superfície do piso utilizando Mercotech Removedor ou Mercotech Remov UHS para pisos. Com a superfície absolutamente seca e após a base seladora aplique Mercotech CA 30 com um pano alvejado branco ou Mop, em movimentos uniformes. Mantenha o local ventilado para a perfeita secagem. Repita a aplicação no mínimo 3 (três) vezes, respeitando o tempo de secagem de pelo menos 30 minutos. Quanto mais fina for a camada, maior será a durabilidade e resistência e o brilho no piso.

COMPOSIÇÃO:

Agentes plastificantes, niveladores, anti espumante, resinas acrílicas, emulsionantes não iônicos, essência, preservante e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Resinas acrílicas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES:** Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.
- **ADVERTÊNCIA:** Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. Nunca reutilize as embalagens vazias. Não misture com água na embalagem original.

Produto Notificado na ANVISA/MS:
Nº 25351.203469/2011-19

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,39 Kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:
Miller Moraes de Oliveira
CRF/MG: 15252