

## MERCOTECH MASTER LA 100

### DESINCRUSTANTE ÁCIDO

#### Finalidade de uso:

O Mercotech Master LA 100 indicado para limpeza, chassis, motores de veículos, baús de alumínio, máquinas, equipamentos de alumínio e aço inoxidável, materiais carbonizados, paredes pisos, etc. em áreas industriais.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido viscoso
COR:	Roxo
ODOR:	Característico
pH (1%):	1,5 a 2,5
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> , 25°C):	1,03 A 1,10

#### INSTRUÇÕES DE USO:

O Mercotech Master LA 100 deve ser diluído na proporção de 1 litro em até 100 litros de água, dependendo da superfície e sujidade a ser limpa.

#### COMPOSIÇÃO:

Ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos, tensoativos aniônicos, corante e veículo aquoso.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Associação de ácidos orgânicos e inorgânicos.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **PRECAUÇÕES:** Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- **PRIMEIROS SOCORROS:** EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA do HC através do telefone 0800-148110  
TRATAMENTO ESPECÍFICO: CONTÉM ÁCIDO FLUORÍDRICO E ÁCIDO CLORÍDRICO.
- **ADVERTÊNCIA:** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

**Produto registrado na ANVISA – Risco 2**  
Nº 327470032

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,44 kg)  
Bombona plástica de 20L (22,1 kg)  
Bombona plástica de 50L (54,8 kg)  
Bombona plástica de 200L (220,0 kg)  
Tambores de Ferro – 200L (225,0 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Responsável Técnico:**  
Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Cód: 09/LAUT

Revisão IV  
18/08/2015