

MERCOTECH WT GV

INIBIDOR DE INCRUSTAÇÃO DE PROGRAMA DISPERSO-SOLUBILIZANTE

Finalidade de uso:

Produto específico e completo para programa precipitante em forma de lama não aderente com sequestrante de oxigênio, para águas de sistemas geradores de vapor de baixa pressão. Produto químico balanceado, altamente concentrado com tecnologia de condicionamento de lama de elevada eficiência no tratamento. WT-GV pode ser utilizado como produto único e exclusivo em processos convencionais. Atua como anti-incrustante, anti-corrosivo e anti-redepositante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido Límpido
COR:	Incolor a amarelado
ODOR:	Característico
pH (1%):	10,0 a 12,0
DENSIDADE (g/cm ³ , 25°C):	1,07 a 1,10

INSTRUÇÕES DE USO:

De acordo com o resultado de análise, dosar de 300ppm a 600ppm de WT-GV. Manter controle de PO entre 20ppm e 50ppm.

COMPOSIÇÃO:

Polifosfatos sulfitos catalizados especiais, sequestrantes, fosfonatos e alcalinizantes.

PRINCÍPIO ATIVO:

Polifosfatos sulfitos catalizados especiais

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 01/LTA

PRECAUÇÕES DE USO:**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**

PRECAUÇÕES: PERIGO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES! CONTÉM HIDRÓXIDO DE SÓDIO. PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de intoxicação do H.C. Através do telefone 0800-148110 ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Persistindo a irritação, consulte um oftalmologista.

Advertência: **Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados (luvas, botas e óculos protetores). Nunca reutilize a embalagem vazia.**

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental de PVC, botas de PVC e óculos de segurança.

Produto isento de registro e/ou notificação junto a Anvisa/ms

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,69 kg)
Bombona plástica de 20L (23,0 kg)
Bombona plástica de 50L (57,0 kg)

Prazo de Validade: 12 meses

Responsável Técnico:
Miller Moraes de Oliveira
CRF/MG: 15252

Revisão III
13/06/2017